



DESMODUR E 3265 MPA/SN

版本 5.0

修订日期 28. 12. 2021

打印日期 29. 12. 2021

第1部分：化学品及企业标识

1.1 产品标识

DESMODUR E 3265 MPA/SN

基于脂肪族聚异氰酸酯的预聚物

物料号: 00833452

1.2 物质或混合物的推荐用途和限制用途

用途:

工业或商业应用中涂料或粘合剂的固化剂

建议不使用的:

不适合在家庭工作 (DIY) 应用中使用。

1.3 安全技术说明书制作者的详细信息

科思创聚合物 (中国) 有限公司
科思创 (上海) 投资有限公司
中国上海浦东新区平家桥路36号晶耀商务广场5号楼25层
邮政编码: 200126

电话: (86) 21-8020-7777
传真: (86) 21-8020-8989
Email: productsafetyapac@covestro.com

1.4 应急电话

应急咨询专线电话: 如遇紧急情况, 请拨 (86)-532-83889090
消防应急电话号码: (86) 119

第2部分：危险性概述

2.0 紧急情况概述

浅黄色, 液体, 溶剂样气味。易燃液体和蒸气。造成皮肤刺激。可能造成皮肤过敏反应。吸入有害。可能造成呼吸道刺激。可能造成昏昏欲睡或眩晕。

2.1 物质或混合物的分类

GHS危险性类别:

易燃液体, 类别 3 (H226)
急性毒性, 吸入性, 类别 4 (H332)

|| 皮肤刺激, 类别 2 (H315)

皮肤致敏, 类别 1 (H317)
特异性靶器官有毒 (一次性接触), 类别 3 (H335)
特异性靶器官有毒 (一次性接触), 类别 3 (H336)

2.2 标签要素

GHS-象形图



警告

必须列在标签上的有害成份

脂肪族聚异氰酸酯

轻质芳香烃石脑油（苯含量低于 0.1%）

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯

危害性说明:

H226 易燃液体和蒸气。

H315 造成皮肤刺激。

H317 可能造成皮肤过敏反应。

H332 吸入有害。

H335 可能造成呼吸道刺激。

H336 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

防范说明:

P210 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。

P261 避免吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P264 作业后彻底清洁皮肤。

P280 配戴防护手套/防护服/护目用具/防护面具/听力保护装备。

P303 + P361 + P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。

P304+P340 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。

P309 + P311 如果接触或有担心：呼叫中毒控制中心或就医。

P370 + P378 火灾时：使用干砂，干粉或抗溶性泡沫灭火。

P403 + P235 在阴凉、通风良好处储存。

P403 + P233 在通风良好处储存。保持容器密闭。

P501 将本品或其容器送至有资质的废物处理厂处置。

2.3 其他危险

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯有经皮吸收的风险。

第3部分：成分/组成信息

产品类型: 混合物

3.2 混合物

基于脂肪族聚异氰酸酯的预聚物

约 65 % 在乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯/溶剂石脑油100中 6 : 29

危险组分

脂肪族聚异氰酸酯

含量 [重量, -%]: 约 65

GHS危险性类别: 急性毒性 4 吸入性 H332 皮肤过敏 1 H317 特异性靶器官系统毒性 (一次接触) 3 H335 (呼吸系统)

轻质芳香烃石脑油（苯含量低于 0.1%）

含量 [重量, -%]: 约 29

GHS危险性类别: 易燃液体 3 H226 皮肤刺激 2 H315 特异性靶器官系统毒性 (一次接触) 3 H336 (中枢神经系统) 吸入危险 1 H304 慢性水生毒性 2 H411

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯

含量 [重量, -%]: 约 6

GHS危险性类别: 易燃液体 3 H226 特异性靶器官系统毒性 (一次接触) 3 H336 (中枢神经系统)

其中包含:

六亚甲基-1,6-二异氰酸酯

含量 [重量, -%]: ≤ 0.26

GHS危险性类别: 急性毒性 1 吸入性 H330 急性毒性 4 经口 H302 皮肤刺激 2 H315 眼刺激 2 H319 呼吸道致敏 1 H334 皮肤过敏 1 H317 特异性靶器官系统毒性 (一次接触) 3 H335

特定阈值浓度

呼吸道致敏 1 H334 $\geq 0.5\%$

皮肤过敏 1 H317 $\geq 0.5\%$

第4部分: 急救措施

4.1 急救措施

一般措施: 立即脱掉所有被污染的衣物。

吸入: 将患者移至新鲜空气区, 并使其保暖休息, 若呼吸困难, 就医。

若接触皮肤: 皮肤接触时, 立即用大量的水和肥皂彻底冲洗污染部位。若发生皮肤反应, 就医。

若接触眼睛: 撑开眼睑, 用温水长时间冲洗 (至少10分钟), 就诊眼科医生。

食入: 切勿催吐。 用水漱口。 遵从医嘱。

4.2 最重要的症状和效果, 包括急性和迟发性

医疗信息: 基础救治, 去污, 对症治疗。

4.3 需要立即引起医疗照顾及特殊处理的指示

治疗措施: 无适用资料。

第5部分: 消防措施

5.1 灭火介质

合适的灭火剂: 二氧化碳 (CO₂), 泡沫, 灭火粉末, 大火时应用水喷洒。

不合适的灭火剂: 高流量的水喷射

5.2 物质或混合物的特殊危害

燃烧时会放出一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、异氰酸酯蒸气和痕量的氰化氢。 在着火和/或爆炸情况下, 不要吸进烟尘。

着火区附近的容器有因压力升高和爆裂的危险。 有着火危险的容器应用水冷却, 可能的话将其移出危险区。

5.3 消防人员注意事项:

在消防时, 需要使用独立供气和配备紧身化学防护服的呼吸防护装置。

禁止污染的灭火用水流入土壤, 地下水或地表水中。

第6部分：泄露应急处理

6.1 个人防护措施、防护设备和应急程序

戴防护设备（见第8部分）。远离火源。确保充分的通风/排气。令未经授权人员离开。

6.2 环境保护措施

禁止排入下水道，废水或土壤中。

6.3 污染物收集和清除的方法

清除泄漏物；用湿的吸收材料（如锯末、基于水合硅酸钙的化学材料、沙）覆盖剩余物。约1小时后转移至废物容器内，禁止密封（放出二氧化碳！）保持潮湿于安全通风处放置几天。

可用下列推荐的去污剂对泄漏区域进行去污清洗：

去污剂1：8-10%的碳酸钠和2%的肥皂水以及水。

去污剂2：黄色的肥皂水（含有15%的阴离子表面活性剂的钾皂）：20ml；水：700ml；PEG400：350ml。

去污剂3：含有 30% 单乙醇胺、水 70% 的商业洗衣洗涤剂

6.4 参考其他章节

其它废弃措施见第13部分。

第7部分：操作处置与储存

7.1 安全操作的预防措施

在工作室内提供足够的空气交换和/或排气。产品喷涂时要有必要的排气通风。

第8部分提到的阈值必须被监控。应在产生高浓度异氰酸酯气溶胶和/或蒸气的任何工作场所，提供合适的局部排气，以保证不超过工作场所接触限值（WEL）。员工操作产品处的空气应被抽走。

含有溶剂的产品：要求有防爆措施。

必须遵守第8部分所述的个人防护措施。操作异氰酸酯时必须采取预防措施。避免接触皮肤和眼睛，避免吸入蒸气。

远离食物，饮料和烟草。休息前和工作后要洗手，并涂护肤药膏。将工作服单独存放。立即脱掉所有被污染的衣服。

7.2 安全储存条件，包括不相容物

将容器保持干燥紧闭，置于凉爽且通风良好处。为保持产品质量，必须遵守我们产品信息表的储存条件。

7.3 特定最终用途

无适用资料。

第8部分：接触控制/个体防护

8.1 控制参数

工作场所组分控制参数

物质	依据	类型	数值	阈值	备注
六亚甲基-1,6-二异氰酸酯	CN OEL	TWA	0.03 mg/m ³		

8.2 暴露控制**呼吸系统防护**

在通风不充分的工作区和对产品进行喷涂时，要求有呼吸防护措施。建议戴供气面罩，或短时间工作时，戴炭过滤器和颗粒过滤器结合的呼吸器(A2-P2) (EN529)。

若呼吸道易过敏者(如哮喘和慢性支气管炎患者)建议不要操作本产品。

手防护

条件适合的防护手套材料 EN 374:

丁基橡胶 -IIR:厚度 ≥0.5mm; 穿透时间 ≥60min.

建议: 污染的手套应废弃。

眼睛防护

戴防护眼镜/防护面罩。

皮肤和身体防护

穿着适当的防护服。

若皮肤超敏，则不宜从事此产品相关工作。

第9部分: 理化特性**9.1 基本理化信息**

物态:	液体在 20 °C 在 1,013 百帕	
外观:	液体	
颜色:	浅黄色	
气味:	溶剂样气味	
嗅觉阈值:	无数据	
pH值:	不适用	
倾点:	约 -25 °C	
沸点/沸程:	约 165 °C 在 1,013 百帕	
闪点:	约 50 °C	DIN EN 22719
蒸发速率:	无数据	
可燃性(固态、气态):	不适用	
燃烧值:	不适用	
较高/较低可燃性或爆炸极限:		
轻质芳香烃石脑油(苯含量低于 0.1%)	上限: 7.5 % (V) / 下限: 1.0 % (V)	
乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯	上限: 10.8 % (V) / 下限: 1.5 % (V)	
蒸气压:	约 40 百帕在 50 °C	
蒸气密度:	无数据	
密度:	约 1.05 g/cm ³ 在 20 °C	德国工业标准 (DIN) 53217
水溶性:	不易溶于水 在 15 °C	
成分水溶性:		
乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯	约 200 g/l 在 20 °C	

表面张力:	无数据	
辛醇/水分配系数的对数值:	无数据	
自燃温度:	不适用	
引燃温度:	约 480 ° C	DIN 51794
分解温度:	无数据	
燃烧热:	无数据	
动力粘度:	约 1,200 mPa. s 在 23 ° C	DIN EN ISO 3219/A.3
运动粘度:	无数据	
爆炸特性:	无数据	
粉尘爆炸级别:	不适用	
氧化特性:	无数据	

9.2 其它信息

上述数据非产品指标。产品指标请参见产品技术信息表。

第10部分：稳定性和反应活性

10.1 反应性

本信息不可用。

10.2 化学稳定性

本信息不可用。

10.3 可能的危害反应

与胺类及醇类发生放热反应；与水缓慢反应生成CO₂，在密闭容器中，因压力升高而有爆裂的危险。

10.4 避免接触的条件

本信息不可用。

10.5 不相容材料

本信息不可用。

10.6 危险分解产物

正确储存或操作时，无危险分解产物。

第11部分：毒理学资料

请参阅以下数据：

11.1 毒理学效应

急性毒性，经口

脂肪族聚异氰酸酯

半数致死剂量(LD50) 大鼠: > 5,000 mg/kg

对类似产品的毒理学研究

轻质芳香烃石脑油（苯含量低于 0.1%）

半数致死剂量(LD50) 大鼠: 3,592 mg/kg

方法: OECD化学品测试指南401

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯

半数致死剂量 (LD50) 大鼠, 雄性 / 雌性: 6,190 mg/kg

方法: OECD 化学品测试指南 401

急性毒性, 经皮

脂肪族聚异氰酸酯

半数致死剂量 (LD50) 大鼠: > 2,000 mg/kg

方法: OECD 化学品测试指南 402

对类似产品的研究。

轻质芳香烃石脑油 (苯含量低于 0.1%)

半数致死剂量 (LD50) 家兔: > 3,160 mg/kg

方法: OECD 化学品测试指南 402

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯

半数致死剂量 (LD50) 大鼠: > 5,000 mg/kg

方法: OECD 化学品测试指南 402

急性毒性, 吸入

ATEmix (吸入): 2.28 mg/l, 4 h

试验环境: 粉尘/烟雾

方法: 计算方法

脂肪族聚异氰酸酯

大鼠, 雄性: 0.943 mg/l, 4 h

试验环境: 粉尘/烟雾

在动物研究中使用的测试条件不代表工作环境、物质如何进入市场流通以及如何合理预期进行使用。因此, 测试结果不能直接用于评估危害性。对急性吸入毒性的分级需要根据专家判断和权威证据进行修改。对含本品的溶剂进行毒理学研究。

转换的急性中毒点估计 1.5 mg/l

试验环境: 粉尘/烟雾

方法: 专家意见

评估: 吸入有害。

轻质芳香烃石脑油 (苯含量低于 0.1%)

半数致死浓度 (LC50) 大鼠: > 6.193 mg/l, 4 h

试验环境: 蒸气

评估: 此物质或混合物无急性吸入毒性

方法: OECD 化学品测试指南 403

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯

半数致死浓度 (LC50) 大鼠, 雄性:

> 2000 ppm, 3 h

试验环境: 气体

评估: 此物质或混合物无急性吸入毒性

原发性皮肤刺激

脂肪族聚异氰酸酯

物种: 家兔

结果: 轻微刺激

分类: 无皮肤刺激

方法: OECD 化学品测试指南 404

对类似产品的毒理学研究

轻质芳香烃石脑油 (苯含量低于 0.1%)

物种: 家兔
结果: 刺激性的
分类: 造成皮肤刺激。
方法: OECD化学品测试指南404

物种: 人的感受
分类: 反复暴露可能引起皮肤干燥和开裂。

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯
物种: 家兔
结果: 无刺激
分类: 无皮肤刺激
方法: OECD化学品测试指南404

原发性粘膜刺激

脂肪族聚异氰酸酯
物种: 家兔
结果: 轻微刺激
分类: 无眼睛刺激
方法: OECD化学品测试指南405
对类似产品的毒理学研究

轻质芳香烃石脑油 (苯含量低于 0.1%)
物种: 家兔
结果: 轻微刺激
分类: 无眼睛刺激
方法: OECD化学品测试指南405

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯
物种: 家兔
结果: 轻微刺激
分类: 无眼睛刺激
方法: OECD化学品测试指南405

致敏性

脂肪族聚异氰酸酯
皮肤致敏性 (局部淋巴结试验 (LLNA)) :
物种: 小鼠
结果: 阳性
分类: 接触皮肤可引起过敏。
方法: OECD化学品测试指南429
对类似产品的毒理学研究

呼吸敏化

分类: 根据 EC 指令 2006/121/EC 或 1999/45/EC, 作为呼吸敏化剂无需进行分类。
动物试验中未见肺部致敏性:
六亚甲基二异氰酸酯多聚物经皮或吸入诱导, 未见豚鼠肺部潜在致敏性。

轻质芳香烃石脑油 (苯含量低于 0.1%)
皮肤致敏性:
物种: 豚鼠
结果: 阴性
分类: 不引起皮肤过敏。
方法: OECD化学品测试指南406

呼吸敏化

无数据资料

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯
根据Magnusson/Kligmann（最大化试验）的皮肤致敏性
物种: 豚鼠
结果: 阴性
分类: 不引起皮肤过敏。
方法: OECD化学品测试指南406

呼吸敏化

无数据资料

亚急性, 亚慢性和延迟毒性

脂肪族聚异氰酸酯
无数据资料

轻质芳香烃石脑油（苯含量低于 0.1%）
无数据资料

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯
NOAEL: 1,000 mg/kg
染毒途径: 经口
物种: 大鼠, 雄性 / 雌性
剂量水平（等级）: 100 - 300 - 1000 毫克/千克/天
方法: OECD化学品测试指南422

致癌性

脂肪族聚异氰酸酯
无数据资料

轻质芳香烃石脑油（苯含量低于 0.1%）
无数据资料

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯
NOAEL（毒性）: ≥ 11.07 mg/l
物种: 大鼠, 雄性 / 雌性
染毒途径: 吸入性
试验周期: 24 月
染毒频次: 6 小时/天, 5 天/周
对类似产品的研究。

生殖毒性/生育力

脂肪族聚异氰酸酯
无数据资料

轻质芳香烃石脑油（苯含量低于 0.1%）
从目前掌握的数据来看, 没有迹象表明会产生可再生的毒性。

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯
NOAEL - 母体（以小时为单位）: 300 ppm
NOAEL - F1: 1000 ppm
NOAEL - F2: 1000 ppm
测试种类: 两代试验
物种: 大鼠, 雄性 / 雌性
染毒途径: 吸入性
染毒频次: 6 小时/天, 7 天/周
方法: OECD化学品测试指南416
对类似产品的研究。

生殖毒性/发育毒性/致畸性

脂肪族聚异氰酸酯

无数据资料

轻质芳香烃石脑油（苯含量低于 0.1%）

方法: OECD化学品测试指南414

从目前掌握的数据来看，没有迹象表明会产生可再生的毒性。

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯

NOAEL（致畸）: 1500 ppm

NOAEL（母体）: 1500 ppm

物种: 大鼠, 雌性

染毒途径: 吸入性

剂量水平（等级）: 0 - 500 - 1500 - 3000 ppm

染毒频次: 6 小时/天（接触持续时间: 10 天（包装后的第 6 - 15 天））

方法: OECD化学品测试指南414

体外遗传毒性

测试种类: Ames 试验

实验体系: Salmonella typhimurium

结果: 无致突变性迹象。

方法: OECD化学品测试指南471

对本品进行毒理学研究

体内基因毒性

脂肪族聚异氰酸酯

无数据资料

轻质芳香烃石脑油（苯含量低于 0.1%）

无数据资料

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯

无数据资料

STOT 评估 - 一次性接触

脂肪族聚异氰酸酯

可能造成呼吸道刺激。

轻质芳香烃石脑油（苯含量低于 0.1%）

可能造成昏昏欲睡或眩晕。

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯

可能造成昏昏欲睡或眩晕。

STOT 评估 - 重复性接触

脂肪族聚异氰酸酯

基于现有数据，未满足分类标准。

轻质芳香烃石脑油（苯含量低于 0.1%）

基于现有数据，未满足分类标准。

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯

基于现有数据，未满足分类标准。

吸入危害

脂肪族聚异氰酸酯

基于现有数据，未满足分类标准。

轻质芳香烃石脑油（苯含量低于 0.1%）

吞咽及进入呼吸道可能致命。

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯
基于现有数据，未满足分类标准。

CMR 评估

脂肪族聚异氰酸酯
致癌性: 无数据资料
致突变性: 基于现有数据，未满足分类标准。
致畸性: 无数据资料
生殖毒性/生育力: 无数据资料

轻质芳香烃石脑油（苯含量低于 0.1%）
致癌性: 无数据资料
致突变性: 基于现有数据，未满足分类标准。
致畸性: 基于现有数据，未满足分类标准。
生殖毒性/生育力: 基于现有数据，未满足分类标准。

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯
致癌性: 无数据资料
致突变性: 基于现有数据，未满足分类标准。
致畸性: 基于现有数据，未满足分类标准。
生殖毒性/生育力: 基于现有数据，未满足分类标准。

毒理学评估

脂肪族聚异氰酸酯
急性影响: 吸入有害。
过敏: 可能造成皮肤过敏反应。

轻质芳香烃石脑油（苯含量低于 0.1%）
急性影响: 造成皮肤刺激。
过敏: 基于现有数据，未满足分类标准。

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯
急性影响: 基于现有数据，未满足分类标准。
过敏: 基于现有数据，未满足分类标准。

附加信息

特殊性质/影响: 过度暴露，特别是在无必要防护措施下喷涂含有异氰酸酯的涂料，一定浓度下会刺激眼睛，鼻喉和呼吸道。过敏症状（如呼吸困难，咳嗽，气喘等）可能滞后出现。即使异氰酸酯浓度较低，包括浓度低于职业暴露限值，过敏人群也可能会受到这些作用的影响。长时间接触皮肤时，可能会有褐斑和刺激性反应。

动物试验和其它研究显示皮肤接触二异氰酸酯可能导致异氰酸酯过敏和呼吸系统反应。

溶剂石脑油100（苯含量少于0.1%）

芳香烃刺激皮肤和粘膜，高浓度吸入时会有麻醉作用。

第12部分：生态学资料

禁止排入下水道，废水或土壤中。

请参阅以下数据：

12.1 毒性

急性鱼类毒性

饱和浓度下无毒。

物种: 斑马鱼

试验周期: 96 h

方法: OECD化学品测试指南203

产品的生态毒理学研究。

对鱼的慢性毒性

无数据资料

急性水蚤毒性

饱和浓度下无毒。

物种: 大型蚤

试验周期: 48 h

方法: OECD化学品测试指南202

产品的生态毒理学研究。

慢性水蚤毒性

无数据资料

急性藻类毒性

饱和浓度下无毒。

物种: 近具刺栅藻

试验周期: 72 h

方法: OECD化学品测试指南201

产品的生态毒理学研究。

急性细菌毒性

脂肪族聚异氰酸酯

半数有效浓度 (EC50) 1, 600 mg/l

测试种类: 呼吸抑制

物种: 活性污泥

试验周期: 3 h

方法: OECD化学品测试指南209

类似产品的生态毒理学研究报告。

轻质芳香烃石脑油 (苯含量低于 0.1%)

半数有效浓度 (EC50) 1 - 10 mg/l

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯

EC20 > 1, 000 mg/l

物种: 活性污泥

试验周期: 0.5 h

方法: OECD化学品测试指南209

生态毒理学评估

急性 (短期) 水生危害: 基于现有数据, 未满足分类标准。

长期水生危害: 基于现有数据, 未满足分类标准。

12.2 持久性和降解性

生物降解性

脂肪族聚异氰酸酯

生物降解性: 1 %, 28 d, 不易降解

方法: OECD化学品测试指南301 D

类似产品的生态毒理学研究报告。

轻质芳香烃石脑油 (苯含量低于 0.1%)

生物降解性: 78 %, 28 d, 即易生物降解

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯

生物降解性: 100 %, 8 d, 即本身可以降解
方法: OECD化学品测试指南302 B

生物降解性: > 90 %, 28 d, 即易生物降解
方法: OECD化学品测试指南301 F

可吸附有机卤素 (AOX)

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯

产品中不含任何有机卤素。

12.3 生物蓄积性

生物蓄积

轻质芳香烃石脑油 (苯含量低于 0.1%)
无数据资料

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯
不太可能在水生生物体内积聚。

12.4 土壤中的迁移

无数据资料

12.5 PBT 和 vPvB 评估结果

无数据资料

12.6 其它不利的影晌

异氰酸酯在界面上与水反应生成二氧化碳和不溶于水且具高熔点的固态物质(聚脲)。该反应会被表面活性剂(如洗涤剂)或水溶性溶剂加速。经验显示聚脲是一种惰性物质, 不可降解。

第13部分: 废弃注意事项

必需遵守适用的国际、国家和当地法规进行废弃。在欧盟领域内废弃, 应根据欧洲废弃物分类(EWC)的适当法规。

13.1 废弃物处理方法

终产品回收后, 所有容器内的残留产品必须从容器内移除(无液体、无粉末、无黏稠物)。包装在清空残留物之后, 可以转交给专业的处理公司; 在欧盟, 这一过程根据不同包装材料, 通过化学工业现有回收系统的接收点进行。为此, 产品和有害物质标签必须保留在包装上。

或者在粘附于壁面上的产品残留物不再具有有害性之后, 可以取消产品和有害物质标签。这些包装同样可以根据包装材料转交化学工业现有回收系统的接收点, 以进行再利用。

容器应按照国家法令和环境相关法规进行回收。

不能将废弃物通过废水排放。

第14部分: 运输信息

陆运

14.1 联合国编号或ID编号 : 1866
14.2 联合国运输名称 : 树脂溶液, 易燃的
14.3 运输危险级别 : 3
14.4 包装类别 : III
14.5 环境危险 : 否

IATA

14.1 联合国编号或ID编号	:	1866
14.2 联合国运输名称	:	RESIN SOLUTION
14.3 运输危险级别	:	3
14.4 包装类别	:	III
14.5 环境危险	:	否

IMDG

14.1 联合国编号或ID编号	:	1866
14.2 联合国运输名称	:	RESIN SOLUTION
14.3 运输危险级别	:	3
14.4 包装类别	:	III
14.5 海洋污染物 (是/否)	:	否
EmS 表号	:	F-E - <u>S-E</u>
隔离类国际海运危险品 (IMDG)	:	不适用

14.6 特殊防范措施

参见第 6 - 8 节

附加信息 : 具可燃性。
保持干燥。避免温度高于+40°C。
远离食物、酸和碱。

14.7 根据国际海事组织文书进行的海上散装运输

不适用。

第15部分：法规信息**15.1 物质或混合物的相关安全、健康和环保法律法规**

职业病防治法: 参考第8章节

危险化学品安全使用许可证实施办法: 请按规定遵守

高毒物品目录: 不适用

重点监管的危险化学品名录: 不适用

中国严格限制进出口的有毒化学品目录: 不适用

危险化学品目录 (列入/满足70%原则): 已列入

危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218): 类别: 易燃液体 临界量: 5,000 t

中国现有化学物质名录: 已列入或豁免

剧毒化学品: 产品不属于剧毒化学品

易制爆危险化学品名录 (2017年版): 产品不属于易制爆危险化学品

易制毒化学品进出口管理规定: 产品不适用《易制毒化学品进出口管理规定》

其它的规定

符合下列法规要求:

危险化学品安全管理条例 国务院令第591号

GB/T 16483 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB 13690 化学品分类和危险性公示 通则

GB 30000.2-29 化学品分类和标签规范

GB 15258 化学品安全标签编写规定

操作异氰酸酯时必须遵守所有现存的国家法规。

第16部分：其他信息

第 2、3 和 10 节中提及的 CLP 分类 (1272/2008/CE) 的危险性声明的全文。

H226	易燃液体和蒸气。
H302	吞咽有害。
H304	吞咽及进入呼吸道可能致命。
H315	造成皮肤刺激。
H317	可能造成皮肤过敏反应。
H319	造成严重眼刺激。
H330	吸入致命。
H332	吸入有害。
H334	吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H336	可能造成昏昏欲睡或眩晕。
H411	对水生生物有毒并具有长期持续影响。

本产品主要用作涂层材料或粘合剂的固化剂。操作含活性聚异氰酸酯和残余单体HDI的粘合剂或涂料时，要求参考此安全技术说明书中的适当防护措施。因此这些产品仅适于工业或商业应用中。它们不适合家庭自助（DIY）使用。

有关安全处理脂肪族异氰酸酯的更多详细信息，请访问 ALIPA 网站：ALIPA 保护- 我们关心您所关心的（www.alipa.org）。

自上一版本以来的相关更改在空白处突出显示。 此版本替代所有以前的版本。

补充信息

根据我们的知识和信息，此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是正确的，所给出的信息仅作为安全操作、使用、处理、储存、运输和废弃等的指导，而不能被认为是担保或质量指标。此信息仅适用于指定的产品，对于本产品与其它物质的混合或与任何过程的结合不适用，除非特别指明。